

EH470

Full HD 1080p, Lumineux et Puissant

- Projecteur Lumineux Full HD 1080p
- Contrôle total - Support complet pour commandes LAN Crestron, Extron, AMX, PJ-Link Telnet
- Connexion facile – 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Power, Relais 12V
- Haut Parleur 10W



Faites des présentations sans fil et sans problème depuis une clé USB grâce à l'Office Viewer intégré. Vous pouvez également faire des présentations sans fil depuis un appareil mobile. Le projecteur EH470 Full HD 1080p est idéal pour des réunions ou des leçons en classe captivantes, se targuant d'images ultra lumineuses pour une visibilité optimale. De plus, une grande variété d'entrées vous permet de connecter sans effort à n'importe quel appareil comme des tablettes ou des ordinateurs. Un haut parleur intégré de 10W vous permet d'obtenir un son puissant et clair. Pour un support complet, le projecteur est équipé d'un port RJ45, vous permettant de contrôler via le réseau dans plusieurs pièces.



Affichage/image

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Technologie d'affichage | DLP |
| Résolution native | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Luminosité 1 (mode Lumineux) | 5000 lumens |
| Contraste | 20000:1 |
| Affichage (natif) | 16:9 |
| Aspect ratio - compatible | 4:3 |
| Correction Keystone - horizontal | 25 |
| Correction Keystone - verticale | 30 |
| Fréquence de balayage horizontal | 15.375 ~ 91.146Khz |
| Taux de rafraîchissement Vertical | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformité | 75% |
| Taille d'écran | 0.66m - 8.25m (25.9in - 324.9in) |

Lampe (Infos)

| | |
|--------------------------------|--|
| Source lumineuse | Lampe |
| Lampe watts | 285 |
| Durée de vie de la lampe (hrs) | 2500 (Lumineux), 4500 (Dynamique), 3500 (Eco), 4500 (Eco+) |

Optique

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Rapport de projection | 1.39:1 - 2.09:1 |
| Distance de projection (m) | 1.2m - 10m |
| Zoom | 1.5 |
| Type de zoom | Manuel |
| Longueur de la focale (mm) | 20.7 ~ 31.05 |
| Offset Natif | 115 |

Connectivité

| | |
|-------------------------------|--|
| Connecteurs (Entrées/Sorties) | Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lecteur Sorties 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Contrôle 1 x USB-A sans fil, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V |
|-------------------------------|--|

Général

| | |
|--------------------------------|---|
| Niveau sonore (type) | 29db |
| Niveau sonore (max) | 31db |
| Compatibilité PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilité 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilité 3D | Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| OSD / affichage des langues | 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien |
| Conditions de fonctionnement | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Roue Chromatique | RGBYW |
| Vitesse de la roue chromatique | 3 |
| Télécommande | Télécommande avec laser et fonction souris |
| Nombre de Haut-parleurs | 1 |
| Haut-parleur (Watts) | 10W |
| Contenu de la boîte | Câble d'alimentation, télécommande avec piles, manuel utilisateur basique |

Réseau

| | |
|-----------------------|------|
| LAN - Contrôle | Yes |
| LAN - Affichage | True |
| LAN - Réseau sans fil | True |

Puissance

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Alimentation | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W |
| Consommation énergétique (max) | 350W |

Poids et dimensions

| | |
|----------------------|-------------------|
| Poids Brut | 4.13kg |
| Poids Net | 2.95kg |
| Dimensions du carton | 317 x 233 x 433 |
| Dimensions (LxPxH) | 345 x 216 x 109mm |

