

Lave-vaisselle professionnel



A 1999€HT
le lave-vaisselle

A Lave-vaisselle frontal P-50

Lave-vaisselle avec panneau électromécanique. En acier inoxydable AISI-304 2B et composants de toute première qualité. Hauteur de passage 330 mm. Fonctionnement à l'aide d'un double système de bras d'aspersion tournants (supérieur et inférieur). 1 cycle de lavage de 180 secondes. Porte à double paroi avec joint de grande qualité qui garantit une parfaite insonorisation et étanchéité. Microrupteur de sécurité dans la porte. Diffuseurs de lavage emboutis dans tube d'acier inox Ø 25 mm : augmentation du débit d'eau utile de lavage et réduction des pertes dans le circuit hydraulique. Diffuseurs de rinçage sans vis, de montage facile. Intérieur de la machine avec finitions arrondies : absence d'angles, évitant l'accumulation de saleté. Doseur de produit de rinçage incorporé. Utilisable avec des paniers de 50 x 50 cm. Livré avec 1 panier à verres, 1 panier à assiettes et 1 godet à couverts. L/H/P : 60 x 83,5 x 63 cm. 63 kg.



Retrouvez toute notre sélection de produits sur www.manutan-collectivites.fr

	HT€	TTC€
LB05069K	1 999	2 398,80

10 jours Garantie 1 an

B à partir de
2762€HT
le lave-vaisselle



B Lave vaisselle frontal X-51BD

3 cycles de lavage, visualisation des températures et arrêt thermique.

En acier inoxydable. Fonctionnement à l'aide d'un double système de bras d'aspersion tournants (supérieur et inférieur). 3 cycles de lavage 120/150/210s. Hauteur de passage 300 mm. Porte à double paroi avec joint de grande qualité qui garantit une parfaite insonorisation et étanchéité. Microrupteur de sécurité dans la porte. Diffuseurs de lavage emboutis dans tube d'acier inox Ø 25 mm : augmentation du débit d'eau utile de lavage et réduction des pertes dans le circuit hydraulique.

Double système de filtration pour une meilleure protection de la pompe de lavage. Filtre facile à élever sans outils pour son entretien et nettoyage. Support et guide des paniers en tige acier inox arrondie. Doseur de produit de rinçage incorporé. Panneau de commandes électronique d'utilisation très simple. Utilisable avec des paniers de 500 x 500 mm. Modèle multi-tension : 230 V ou 400 V.



Option d'arrêt thermique incluse: garantit une température minimum de rinçage à 85° C. L/H/P : 60 x 83,5 x 63 cm. 61,5 kg.

	HT€	TTC€
Pompe vidange LF02830J	2 762	3 314,40
Adoucisseur + pompe vidange LF02831D	2 983	3 579,60

10 jours Garantie 2 ans

ACCESSOIRE



C Casier à verres empilable 50 x 50 cm

Empilable. En polypropylène.

Casier à verres 25 compartiments inclinés

Pour verres Ø/H : 9,1 x 10 cm.

Casier à verres 36 compartiments inclinés

Pour verres Ø/H : 7,5 x 10 cm.

	HT€	TTC€
25 cases LE12486R	43,49	52,19
36 cases LE12487N	43,49	52,19

Nous consulter Garantie 3 ans



D Casier 50 x 50 cm pour lave-vaisselle

En polypropylène. Haut. 10 cm.

		HT€	TTC€
Couverts	LE12492H	39,99	47,99
Grands plateaux	LE12490N	39,99	47,99
Assiettes/Plateaux	LE12491K	39,99	47,99
Couvercle	LE13108H	30,49	36,59

Nous consulter Garantie 3 ans

D

E



E Kit 4 pieds pour modèles P50 et X51

Haut. 140/19 cm.

	HT€	TTC€
LB05062P	57	68,40

10 jours Garantie 1 an

F



F Socle lave-vaisselle modèles P50 et X50

En inox. L/H/P : 61,5 x 44 x 57 cm.

	HT€	TTC€
LB05063M	193	231,60

10 jours Garantie 1 an



G à partir de
3481€HT
le lave-vaisselle



G Lave-vaisselle Capot P100 et X120

3 cycles de lavage et possibilité d'arrêt thermique qui garantit une température minimale de rinçage à 85°C.

Chargement frontal ou latéral de la vaisselle selon la position des tables d'entrée et de sortie. (Nous consulter pour les tables d'entrées/sorties). En acier inox AISI 304 2B et composants de première qualité. Ouverture du capot actionnée par une barre de relevage. Hauteur de passage 40 cm. Démarrage automatique du cycle. Détecteur magnétique de cloche. Panneau de commande électronique à hautes prestations avec sélection de cycles de lavage. Utilisable avec des paniers de 50 x 50 cm. Fonctionnement à l'aide d'un double système de bras d'aspersion tournants (supérieur et inférieur). Diffuseurs de lavage emboutis dans tube d'acier inox Ø 25 mm : augmentation du débit d'eau utile de lavage et réduction des pertes dans le circuit hydraulique. Diffuseurs de rinçage sans vis, de montage facile. Doseur de produit de rinçage incorporé. Pieds réglables. Panneau de commande électronique étanche. Visualisation des températures de lavage et de rinçage. Livré avec 1 panier verres, 1 panier assiettes et 1 godet à couverts. L/H/P : 64 x 146,8 à 192 x 75,6 cm. 115 kg.



		HT€	TTC€
P100B	LB05066A	3 481	4 177,20
X120B	LB05065D	4 040	4 848
X120C	LB05064J	4 467	5 360,40

10 jours Garantie 1 an